

ICON.

Una limpieza minuciosa es esencial para un azulejo libre de cuidados y esta comienza durante la lechada.

Rejuntado y limpieza previa

- 1 - Prepare y mezcle la lechada de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 2 - Limpie la superficie del azulejo con una esponja húmeda para eliminar el polvo y la suciedad. La película de agua restante cubrirá minúsculas irregularidades en la superficie de los azulejos y facilitará así el proceso de rejuntado.
- 3 - Aplique la lechada y elimine la mayor cantidad posible de lechada sobrante de la superficie del azulejo con una llana para lechada.
- 4 - Deje secar las juntas hasta que empiecen a adquirir un aspecto mate. Esto puede tardar de 15 a 45 minutos. (Consejo: si al tocar la junta con un dedo, la lechada no se pega al dedo, entonces las juntas están listas para ser esponjadas).
- 5 - Frote la superficie del azulejo con un movimiento giratorio con una llana de esponja húmeda o una esponja escurrida. Esta acción de "limpieza previa" dará a las juntas una apariencia suave y puede evitar que los residuos de lechada se adhieran a los azulejos.

Atención: ¡utilice la menor cantidad de agua posible! Demasiada agua durante la limpieza previa puede provocar la pérdida de calidad y la decoloración de las juntas.

La superficie azulejada ahora está lista para ser esponjada.

Limpieza

Para eliminar los restos de lechada pre lavada de las baldosas, ICON recomienda utilizar una llana de esponja y una palangana de limpieza con rodillos y abundante agua limpia. El agua debe renovarse a intervalos frecuentes.

- 6 - Remoje una llana de esponja limpia en el recipiente de limpieza y extraiga el exceso de agua. Pase la esponja por la superficie de los azulejos - LENTAMENTE y en Dirección DIAGONAL - con la llana de esponja y solo agua limpia.
- 7 - Limpie la llana de esponja sucia en el recipiente de limpieza después de cada esponjado.
- 8 - Repetir estas acciones hasta que la superficie alicatada quede limpia y renovar el agua con frecuencia.
- 9 - Seque la superficie con un paño o una toalla de papel.
- 10 - Se recomienda no recubrir la superficie alicatada después del rejuntado hasta que se haya evaporado toda la humedad restante del adhesivo y de las juntas. Esto puede tomar de 24 a 72 horas. Sin embargo, si esto fuera inevitable, se recomienda utilizar un material transpirable. En cualquier caso, debe evitarse el uso de una cubierta que no respire, hasta que se evapore toda la humedad.

Mantenimiento

Limpie los azulejos de la pared regularmente con un paño de microfibra húmedo. En caso de suciedad más tenaz, se puede utilizar un limpiador multiusos. Se recomienda usar una botella de spray que contenga agua y solo unas gotas del limpiador multiusos. Rocíe esta solución directamente sobre el paño de microfibra y luego utilícela para limpiar la superficie en cuestión. Si es necesario, seque con un paño seco. Una vez empapado de suciedad, sustituya el paño de microfibra por uno limpio.

Atención:

Silicona: el sellador de silicona endurecida apenas reacciona con productos químicos y otros agentes de limpieza. Por lo tanto, las manchas de silicona son muy difíciles de eliminar de cualquier tipo de material. Por lo tanto, al sellar las juntas, debe evitar dejar manchas en la medida de lo posible y eliminar inmediatamente cualquier derrame. Para más información: consulte los sitios web de los fabricantes de selladores de silicona.

Importante:

ICON no aceptará ninguna queja o responsabilidad si se puede establecer una desviación de los consejos de limpieza mencionados anteriormente.

No se pueden derivar derechos de estas recomendaciones. Los usuarios deben informarse de antemano sobre las características del producto, las pautas y las instrucciones de seguridad de los fabricantes leyendo el producto y la información de seguridad.

El texto de esta hoja de consejos de limpieza ha sido elaborado con el máximo cuidado y en colaboración con los principales productores de morteros y adhesivos. Esta hoja de consejos de limpieza contiene información sobre los productos, propiedades y aplicaciones de ICON, y no debe interpretarse como una garantía basada en las recomendaciones proporcionadas. ICON no acepta ninguna responsabilidad basada en el contenido de este documento. No se pueden derivar derechos del contenido de esta hoja de consejos de limpieza. No nos hacemos responsables de los errores tipográficos.